





前視圖



側視圖



- 精確度: $\pm 0.1\%$ 滿刻度, ± 1 位數(直流)
- 可量測直流電壓/直流電流, 等信號
- 高亮度紅色背光 LCD顯示範圍-19999~99999, 顯示值. 小數點可任意規劃
- 深度48.5mm, 安裝容易, 防燃材質機殼(PC), 安全性高

規格特性

- ◆ 精確度: $\pm 0.1\%$ 滿刻度 ± 1 位數 (直流)
- ◆ 顯示幕: 高亮度紅色LCD, 字高10.16mm (0.4")
- ◆ 取樣週期: 2.5 cycles/sec
- ◆ 顯示範圍: -19999~99999
- ◆ 零值調整範圍: -19999~99999
- ◆ 過載顯示: doFL/ioFL 或 -doFL/-ioFL
- ◆ 極性顯示: 輸入訊號相反時顯示"-"
- ◆ 參數設定方式: 按鍵輸入設定
- ◆ 資料記憶方式: EEPROM記憶體
- ◆ 溫度係數: 100ppm/°C (0~60°C)
- ◆ 使用環境溫濕度: 0~50°C; 20~90% RH (非結露)
- ◆ 存放環境溫濕度: 0~70°C; 20~90% RH (非結露)
- ◆ 工作電源: Self Power
- ◆ 絕緣耐壓能力: 2KVac/1min (輸入/電源)
- ◆ 輸入阻抗: 電壓: >2V以上: 20K Ω /V
 $\leq 2V$ 以下: 大於200M Ω
 電流: $\geq 0.2A$ 以上: 100mV (端點壓降)
 $< 0.2A$ 以下: 1V (端點壓降)
- ◆ 外型尺寸: 48(寬)x24(高)x48.5(深)mm
- ◆ 重量: 約150克

選用型號規格

DCLL - 代碼1

碼1	輸入種類
DA6	4~20mA

配線圖

