





前視圖



側視圖

開孔尺寸
22.2mm+0.3
45mm+0.6


- 精確度: $\pm 0.1\%$ 滿刻度, ± 1 位數(直流)
- 可量測直流電壓/直流電流, 無需另接輔助電源
- 高亮度LCD顯示範圍-19999~99999, 顯示值.小數點可任意規劃
- 深度48.5mm, 安裝容易, 防燃材質機殼(PC), 安全性高

規格特性

- ◆ 精確度: $\pm 0.1\%$ 滿刻度 ± 1 位數 (直流)
- ◆ 顯示幕: 高亮度 LCD, 字高10.16mm (0.4")
- ◆ 取樣週期: 2.5 cycles/sec
- ◆ 顯示範圍: -19999~99999
- ◆ 零值調整範圍: -19999~99999
- ◆ 過載顯示: doFL/ioFL 或 -doFL/-ioFL
- ◆ 極性顯示: 輸入訊號相反時顯示 "-"
- ◆ 參數設定方式: 按鍵輸入設定
- ◆ 資料記憶方式: EEPROM記憶體
- ◆ 溫度係數: 100ppm/ $^{\circ}\text{C}$ (0~60 $^{\circ}\text{C}$)
- ◆ 使用環境溫濕度: 0~50 $^{\circ}\text{C}$; 20~90% RH (非結露)
- ◆ 存放環境溫濕度: 0~70 $^{\circ}\text{C}$; 20~90% RH (非結露)
- ◆ 工作電源: Self Power
- ◆ 絕緣耐壓能力: 2KVac/1min (輸入/電源)
- ◆ 輸入阻抗: 電壓: $> 2\text{V}$ 以上: 20K Ω /V
 $\leq 2\text{V}$ 以下: 大於100M Ω
電流: $\geq 0.2\text{A}$ 以上: 100mV (端點壓降)
 $< 0.2\text{A}$ 以下: 1V (端點壓降)
- ◆ 外型尺寸: 48(寬)x24(高)x48.5(深)mm
- ◆ 重量: 約150克

配線圖

- 電壓(V), 電流(A):



選用型號規格

DCL - 代碼1 代碼2

碼1	輸入種類	碼2	電壓(V)	電流(A)
D	直流訊號	V1	0-50mV	A1 0-20uA
		V2	0-5V	A2 0-200uA
		V3	1-5V	A3 0-2mA
		V4	0-10V	A4 0-20mA
		V5	0-36V	A5 0-200mA
		V6	0-300V	A6 4-20mA
		V7	0-600V	A7 0-2A
		VO	其他範圍	A8 0-5A
				AO 其他範圍